



PRODUITS CLASSÉS

COUVERTURE

Précontraint S2



Matériau composite haute performance à traitement de surface antipollution et insensible aux UV, pour structures tendues et bâtiments métallo textiles fixes ou démontables. Membrane translucide légère privilégiant l'apport de lumière naturelle. Optimisation des alliages PvdF (polyvinylidène fluoré) calibrés soudables et procédé d'enduction précontraint spécifique assurant l'homogénéité, la stabilité du comportement dimensionnel et la longévité du matériau. Disponible en quatre grammages selon résistance mécanique nécessaire. Entièrement recyclable par procédé du fabricant (Texyloop).

Ferrari (TESF) ▶ 20

Pommard



Tuile plate en terre cuite pressée de 1,4 cm d'épaisseur. Disponible en trois coloris à texture sablée et aspect brouillé reproduisant la patine des tuiles anciennes. Pose à recouvrement de 7 à 9 cm. Installation sur toitures avec pente minimale de 60 à 80%.

Terreal ▶ 19

Isofutur



Système d'isolation de toiture pour la construction de bâtiments à faible consommation d'énergie. Caissons préfabriqués creux, auto-portants, en mélaminé blanc et joints en profil PVC. Conçu pour recevoir la plupart des isolants thermiques (cellulose, laine de bois, chanvre, laine de roche...). Pré-perçage de la structure prévu pour l'utilisation de chaînes et sangles facilitant la manutention.

La Maison Bois Massif ▶ 18

REVÊTEMENTS DE SOL


Air Guard Sd23



Pare-vapeur en rouleau, adapté aux constructions à ossature bois. Membrane composée d'un non-tissé polyéthylène hautement résistant minimisant le risque de déchirement et d'étiement pendant l'installation avec scellement interne facilité autour des fenêtres et ouvertures. Améliore l'étanchéité à l'air, la gestion de l'humidité et l'efficacité énergétique du bâtiment. Réduit les risques de condensation. Disponible en deux largeurs, pour murs et toitures. Couleur translucide laissant l'ossature bois visible et permettant le contrôle visuel des détails d'installation lors de la pose.

Dupont Tyvek ▶ 17


Déchirer



Carreaux rectifiés en grès cérame de format carré, rectangulaire ou hexagonal pour pose au sol ou murale. Déclinés en deux aspects de 12 mm d'épaisseur chacun : uni ou à relief évoquant les traces et marquages des murs anciens. Fabriqués selon un procédé assurant l'uniformisation, la stabilité et l'imperméabilité des carreaux. Gamme complétée par une mosaïque en pâte de verre de 9 mm de côté, conditionnée en plaque de 32 cm de côté.

Planium srl ▶ 23

Airmaster



Dalles de moquette en velours polyamide bouclé à structure nervurée, permettant de capturer et retenir les particules. Structure à deux types de boucles : des boucles hautes à fils ultrafins capturant les poussières très fines (inférieur à 10 microns), et des boucles basses à fils plus épais capturant les poussières plus grosses. Structure ouverte entre boucles supérieures et inférieures permettant la circulation de l'air et la libération aisée des poussières lors du nettoyage. Moquette destinée aux bureaux, commerces, établissements scolaires, de santé, aéroports, etc. Proposée en 18 coloris.

Desso ▶ 22

Loft Pro



Parquet contrecollé à parement bois de 4,5 mm d'épaisseur et support contreplaqué en bouleau. Lames de 18 cm de largeur et 150 à 220 cm de longueur, chanfreinées ou non. Disponible en six essences de bois exotique ou douze tons chêne et six finitions. Compatible avec chauffage au sol. Pose collée ou flottante. Peut être prescrit pour des locaux au trafic élevé.

Design Parquet ▶ 24